

EASY PLUS

Soluciones de dispensación de productos especiales

Vision EasyPlus tiene un frontal cubierto retroiluminado que le permite ofrecer productos especiales que necesitan un mayor aislamiento o que no pueden estar en contacto directo con la luz del sol. Su sistema de ajuste flexible de canales permite incorporar nuevos productos en cualquier momento sin necesidad de herramientas.

CARACTERÍSTICAS

- Temperatura: Por debajo de 5 °C.
- Capacidad: 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales.
- Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
- Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
- Iluminación por sistema de leds con programación de los tiempos de encendido y apagado.
- Autotest continuo de funcionamiento. • Sistemas de seguridad programables evitan la venta de productos no aptos para el consumo, control de temperatura y caducidades.
- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal.
- Alimentación eléctrica: 230V, 50 Hz.
- Consumos indicativos: 650 wats.

Distributeur France - www.distributeur-france.fr

7 avenue de Lorraine - 87290 Châteauponsac

Tél. : 06.05.05.81.21 - **Mail** : direction.distributeurfrance@gmail.com

N° SIREN : 821 682 374 00029 - **N° APE** : 4669C - **N° TVA Intracommunautaire** : FR05 821682374

PROGRAMACIÓN

Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina.
Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar
Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
Puerto RS232 con salida de datos contables.

GESTIÓN DE CRÉDITO

Protocolo MDB o Ejecutivo
Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables sistemas contra el fraude.
Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

OPCIONES

Lector de billetes Jofemar.
Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
Entrada de monedas antivandálica.
Interface para la instalación del módem y comunicación con Vending Track.
Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas

CONSTRUCCIÓN

Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el óxido.
Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de anclaje.
Hucha de gran capacidad con cerradura y opción de autobloqueo en la extracción.
Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.

	EASYPLUS
Temperatura	Por debajo de 5 °C
Capacidad máxima	6 bandejas de hasta 10 canales y 2 bandejas de hasta 7 canales
Dimensiones (mm)	1.830 x 803 x 970
Peso	297
Alimentación	230 V, 50 Hz*
Grupo de frío	R-134a libre de CFC

*Otras tensiones, consultar.

Distributeur France - www.distributeur-france.fr

7 avenue de Lorraine - 87290 Châteauponsac

Tél. : 06.05.05.81.21 - Mail : direction.distributeurfrance@gmail.com

N° SIREN : 821 682 374 00029 - N° APE : 4669C - N° TVA Intracommunautaire : FR05 821682374