

Distributeur automatique de pêche

Les machines Vision MultiPlus et EasyPlus sont conçues avec une protection frontale et elles permettent la vente automatisée de produits spéciaux qui nécessitent d'avantage d'isolation, qui ne peuvent pas être vus directement par le public ou qui ne peuvent pas être exposés à l'ensoleillement direct.

Tout comme le reste des machines Vision, elle possède un système d'extraction sans spirales, breveté qui permet d'optimiser les capacités en utilisant toute la surface des plateaux. En plus, la machine est compatible avec presque tous les produits, car tous les canaux s'adaptent facilement au type d'emballage souhaité.

Caractéristiques techniques

- Configuration et programmation flexible. Son système d'ajustement des canaux permet d'intégrer de nouveaux produits à tout moment sans besoin d'outils.
- Système FIFO (First In First Out). Renouvellement continu de produit nouveau. Distribution des produits selon l'ordre de remplissage.
- Force de poussée sur le produit programmable de façon indépendante pour chaque choix.
- Auto test continu de fonctionnement.
- Système de sécurité automatique qui évite que la machine ne vende de produits impropres à la consommation avec programmation de date de péremption par numéro de sélection ou canal.
- Allumage et extinction de l'éclairage programmable.
- Éclairage par LED basse consommation.
- Disponible avec protocoles de vending MDB.



Construction et programmation

- Structure modulaire en meuble, protégé avec un traitement contre la corrosion et l'oxydation.
- Fermeture avec platine et trois points de fixation, avec serrure de sécurité.
- Caisse avec fermeture et grande capacité, avec option de fermeture automatique lors de son extraction.
- Meuble avec mousse isolante injectée, ce qui garantit une réfrigération parfaite et une consommation énergétique réduite.
- Programmation générale in situ via le clavier de la machine et messages sur écran LCD.
- Terminal portable de programmation avec fonctions de multiplication de machines.
- Télémétrie via le modem GSM ou GPRS en utilisant le logiciel Vending Track. Elle inclut la lecture de données de comptabilité, ventes incidences, prix, options de programmation ou messages SMS aux téléphones portables en cas de produit épuisé.
- Stockage complet et extraction des données de comptabilité.

Distributeur France - www.distributeur-france.fr

7 avenue de Lorraine - 87290 Châteauponsac

Tél. : 06.05.05.81.21 - Mail : direction.distributeurfrance@gmail.com

N° SIREN : 821 682 374 00029 - N° APE : 4669C - N° TVA Intracommunautaire : FR05 821682374

- Valideur de pièce T15 avec les systèmes anti-escroquerie les plus fiables.
- Lecteur de billets.
- Lecteur de cartes et clés J130 de Jofemar ou tout lecteur de carte qui fonctionne avec le protocole MDB.
- Option d'entrée de pièces anti-vandale.
- Bande anti-effraction.

	Easy Plus	Multi Plus
Température	En dessous de 5 ° C	En dessous de 5 ° C
Capacité maximale	6 plateaux jusqu'à 10 sélections et 2 plateaux jusqu'à 2 sélections	8 plateaux jusqu'à 7 sélections
Ascenseur	Non	Oui
Dimensions	1 830 x 803 x 970 mm	1 830 x 803 x 970 mm
Poids	297 kg	325 kg
Alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Groupe de refroidissement	R-134 A sans CFC	R-134 A sans CFC



Distributeur France - www.distributeur-france.fr

7 avenue de Lorraine - 87290 Châteauponsac

Tél. : 06.05.05.81.21 - Mail : direction.distributeurfrance@gmail.com

N° SIREN : 821 682 374 00029 - N° APE : 4669C - N° TVA Intracommunautaire : FR05 821682374